

附件一：

货物清单及技术要求

产品明 细名称	规格	主要材料成分
枕套	0.45m×0.75m (±3.5%)	1、斜纹布；床单款式：款式：床笠款；斜纹布； 整体花型清新淡雅，颜色淡蓝与白色相间，与被套 花型相匹配；被套、枕套款式：整体花型清新淡 雅，颜色淡蓝与白色相间，需根据学校徽记设计图 案；枕套右上角绣学校 logo； 2、面料：100%棉； 3、密度：经密≥512 根/10cm，纬密≥260 根 /10cm； 4、纱支：40s*40s (±15%) ； 5、甲醛≤75mg/kg；pH 值 4.0-8.5；禁用标准规定的 可分解芳香胺染料；无异味； 6、耐水色牢度（变色、沾色）≥3 级、耐皂洗色 牢度（变色、沾色）≥3 级、耐汗渍色牢度（变 色、沾色）≥3 级、耐干摩擦色牢度≥3 级、耐湿 摩擦色牢度≥3（深色 2-3 级）；水洗尺寸变化率 ±2.0%~-5.0%； 7、单位面积质量≥100g/㎡； 8、长宽不齐≤2cm，纬斜、花斜≤3.0%，色花、色 差≥4 级； 9、破损、针眼：不允许；色斑、污渍：不允许； 线状疵点： 轻微允许 1 处/面；条块状疵点：轻微允许 1 处/ 面；印花不良：轻微搭、沾、渗色、漏印，不影响 外观； 10、缝针质量：缝纫针：无跳针、浮针、漏针、脱 线；偏针不超过 0.5cm/20cm； 11、缝纫质量：轨迹匀、直、牢固，卷边拼缝平服 齐直，宽狭一致，不露毛，面/里料缝制错位小于 1cm；接针套正，边口处必须打回针；
床单套	0.85×1.85m (±2.5%)	
被套	2.15m×1.52m (±2.5%)	
枕芯	0.4m×0.7m (±3.5%)， 重量（含 套）：≥0.5kg	1、面料：100%聚酯纤维；填充料：100%聚酯纤 维； 2、甲醛含量（面料、填充物）≤75mg/kg；PH 值 （面料、填充物）：4.0-8.5； 3、填充物含油率≤1.0%； 4、卫生指标：无传播疾病虫、卵，气味正常；
垫絮	2.0m×0.9m (±2%)，重	1、等级：一级；含杂率≤0.8%；网纱：面纱 3 层， 密度≥13 根/10cm；

	量: 1.5kg (±3%)	2、研磨率≥80%; 3、卫生指标: 无传播疾病虫、卵, 气味正常; 4、原料要求: 细绒棉; 5、短纤维 (≤13mm) 含量≤25%; 6、铺棉均匀平坦、厚薄一致、手感无棉块, 包边整齐、四边平直、四角方正、无缺花、不塌边;
盖絮	2.05m×1.5m (±2%), 重量: 2.0kg (±3%)	1、等级: 一级; 含杂率≤0.8%; 网纱: 面纱3层, 密度≥13根/10cm, 竖筋≥10道, 左筋≥15道, 右筋≥15道; 2、研磨率≥80%; 3、卫生指标: 无传播疾病虫、卵, 气味正常; 4、原料要求: 细绒棉; 5、短纤维 (≤13mm) 含量≤25%; 6、铺棉均匀平坦、厚薄一致、手感无棉块, 包边整齐、四边平直、四角方正、无缺花、不塌边;
蚊帐	1.92m×0.9m×1.6m (±2.5%)	1、样式: 顶内四角各打一根带子, 从顶往下1.05m处下方四角开叉, 三开门; 2、帐围纤维成分含量: 涤纶90% (±5%), 棉10% (±5%), 罗纹双纱; 3、水洗尺寸变化率+4.0%~-4.0%; 耐皂洗色牢度 (变色、沾色) ≥3级、耐汗渍色牢度 (变色、沾色) ≥3级、耐干摩擦色牢度≥3级、耐湿摩擦色牢度≥3级、耐光色牢度≥3级; 4、甲醛≤300mg/kg; PH值: 4.0-9.0; 无异味; 禁用可分解致癌芳香胺染料; 5、配蚊帐夹2个;
床垫	0.85×1.85×0.06m (±3%)	1、面料材质: 厚度0.5cm 乳胶+厚度1.5cm 高泡280g 高密阻燃面料; 中间层材质: 1000g/㎡天然环保棕, 厚度3cm; 底面材质: 厚度0.5cm 电烫烫面布料; 2、无异味; 甲醛含量 (面料) ≤300mg/kg; PH值 (面料) 4.0-9.0; 禁用标准规定可分解致癌芳香胺染料 (面料);